

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

ПОДПИСЬ

« 10 » 10 2014 г.

Ф. И. О.

2014 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « 10 » июля 2014 г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области « Дом ребенка « Солнышко » специализированный»

(полное юридическое наименование объекта)

443110, Самарская область, г. Самара, ул. Осипенко, дом 128. Тел. 8(846)336-97-09, тел/факс 8(846)263-51-45, E-mail solnyshko07@gambler.ru,  
Кулинова Татьяна Васильевна, главный врач.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Самара

2. Ведомственная принадлежность Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности государственное управление, социальное обслуживание, медицинская деятельность  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная  
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг круглосуточное пребывание 69 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с рождения до 4-х лет.  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, кирпичное, 2-х этажное здание  
отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;  
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 8 входов - выходов в здание, 1 центральный вход 7 эвакуационных

8. Год постройки 1937 год

9. Год последней реконструкции 1996г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		<b>280 м.</b>	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус № 22,24,34,41,46, троллейбус № 4,15, остановка Аквариум.		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, нет		
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет	с пандусом	есть, нет
Внеуличные переходы	есть, нет	с подъемником	есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть, нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть, нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	есть, нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию: (при наличии ограждения)</b>					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	4м.	К, О		
	Информация об объекте	наличие	имеется	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, готовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,15 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,15 м	К, С, О		

	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	отсутствует	К, О, С	
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	6м.	К	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	6м.	К	
	Указатели направления движения	наличие	имеются	К, Г	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	отсутствует	С	
	Места отдыха	наличие	отсутствует	К, О	
	<b>Авгостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>				
	Расстояние до входа в здание	$\leq 50$ м	60м	К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	отсутствует	К	
	Размер парковочного места со специальным	6 x 3,6 м	-	К	

знаком для автомобиля инвалида						
<b>Съезд с тротуара на проезжую часть:</b>				отсутствует		
Угол уклона	$\leq 1:12$	-			К	
Ширина	$\geq 1,0$ м	-			К	
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-			К	
<b>Открытая лестница</b>				отсутствует		
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-			О, С	
Марш лестницы	3-12 ступеней	-			О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-			О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-			О, С	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-			О, С	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-			С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-			О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-			О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-			О, С	
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м	-			О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-			С	
<b>Пандус на рельефе</b>				отсутствует		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-			К	
Уклон	$\leq 8\%$	-			К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-			К, О	

	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями-	≥ 0,3 м	-	-	К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-	-			
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-	-	К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	-	К, О		

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка		отсутствует			
	Высота площадки	м	-			

Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	-	К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	-	К	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С	
Навес	наличие	Имеется	К, О	
Водоотвод	наличие	Отсутствует	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	К	
Информация об объекте	наличие	имеется	Г	
<b>Лестница наружная</b>	наличие	отсутствует		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх,	$\geq 0,3 \text{ м}$		О, С	

внизу с не травмирующим окончанием						
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С			
<b>Пандус наружный</b>	наличие	отсутствует				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К			
Уклон	$\leq 8\%$	-	К			
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О			
Разворотные площадки:		-				
- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-	К			
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-	К			
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-	К			
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О			
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О			
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К			
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О			
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О			
<b>Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)</b>	наличие	отсутствует	К			
<b>Звуковой маяк у входа</b>	наличие	имеется	С			
<b>Тамбур</b>						
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,6x6,0	К			

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,015м	К		

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствует	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствует			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	отсутствует	К		

Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	<b>0, 65-0,75 м</b>	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-	О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	<b>≥ 0,3 м</b>	-	К		
<b>Пандус переносной</b>	наличие	отсутствует	К		
<b>Подъемник для инвалидов:</b>		-			
- стационарный	наличие	отсутствует	К		
- мобильный	наличие	отсутствует	К		
<b>Коридоры/холлы</b>					
Ширина полосы движения	<b>≥ 1,2 м</b>	1,5м	К		
Разворотные площадки	<b>≥ 1,5 х 1,5 м</b>	отсутствует	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеются	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г		
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствует	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	Г		
Тактильная схема	наличие	отсутствует	С		
<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	наличие	отсутствует	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	<b>≥ 1 на этаж</b>	-	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	<b>≥ 1 на этаж</b>	-	К		
<b>Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>	<b>≤ 0,1 м</b>	-	С		

Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	
<b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>				
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	
Контрастная маркировка	наличие	отсутствует	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	отсутствует	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	отсутствует	О	
<b>Пандус внутренний на этаже</b>				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К	
Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	

**Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)**

Рельфная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	

	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
	<b>Лифт пассажирский</b>	наличие	отсутствует			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	-	К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$	-	К		
	- Поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5 \text{ м}$	-	К		
	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>					
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>		-			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	-	К		
	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	-	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		

- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-		К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-		С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-		О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	-		К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-		К, О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>						
<b>Обслуживание с перемещением №</b>		-				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-		К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-		К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>						
<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабинка телефона и др.)		-				
Ширина х глубина	$\geq 1,6$ х $1,8$ м	-		К		
Место для сидения	наличие	-		О		
Крючки для костюмной (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-		О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
<b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-				
Доля мест для колясочников	$\geq 2$ %	-		К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-		К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 2$	-		Г		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников

наличие

К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	отсутствует			
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Открывание дверей	наружное	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитаду, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
	Количество кабинок	$\geq 1$ шт.	-	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8$ x 1,65 м	-	К		
	- опорные поручни	наличие	-	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2$ x 2,25 м	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски		-	К		

	(минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x $0,85$ м					
	- высота раковины с опорным поручнем	$0,75 - 0,85$ м наличие	-		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-		К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9$ x $1,5$ м	-		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабинки: глубина x длина	$\leq 0,48$ x $0,85$ м	-		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-		К, О, С		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</b>							

### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	наличие	-	К, О, Г, С		
	<b>Надписи:</b>	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С		

размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	наличие	-	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		

## 7. ВЫВОДЫ

Учреждение ГКУЗ СО Дом ребенка «Солнышко» является некоммерческой организацией, лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения для детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей находящиеся на полном государственном обеспечении и является закрытым учреждением. Наш объект не приспособлен и полностью не доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного движения на территории и в здании учреждения. Дом ребенка был построен изначально, непосредственно для детей согласно требованиям норм круглосуточного пребывания и их безопасности. В связи с данной категорией детей, с рождения и до 4-х лет, сотрудники, обслуживающий персонал дома ребенка не может быть принят на работу с данными группами инвалидности.

«Представитель рабочей группы»

*Резаевский Сергей Сергеевич*  
(Должность)

*Резаевский* (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 10 » *август* 20*14* г.

Представитель организации

Главный врач

\_\_\_\_\_ (Должность)

*Кулинова Т.В.*  
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 10 » *август* 20*14* г.

## Приложения

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коштыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)